



			XL-SERIE		
TYPE			XL70	XL110	XL140
Rendement EN677 / EN15417	%		109,8	109,2	108,9
Belasting verwarming	kW		68,5	107,9	136,4
Belasting sanitair	kW				
Vermogensbereik	bij 80/60°C	kW	8,8 - 60,1	14,8 - 92,5	17,6 - 120,0
	bij 50/30°C	kW	9,8 - 65,0	16,8 - 99,9	19,8 - 130,0
Beschermingsgraad			IPX4D**	IPX4D**	IPX4D**
Afmeting B x H x D	cm		66 x 107 x 46	66 x 107 x 46	66 x 107 x 46
Gewicht	kg		65	83	87
Warmwatervoorziening	liter		optioneel	optioneel	optioneel
Klaar voor zonne-energie			•	•	•
Low energy pump			ja	ja	ja
Thermostaat aansluitmogelijkheden *			4) 7) 8) 10)	4) 7) 8) 10)	4) 7) 8) 10)

\* Thermostaten 1) BrainQ 2) MadQ 3) WiZe 4) MadZ 5) BrainZ 6) One 7) OpenTherm 8) Potentiaal vrij aan/uit-thermostaat 9) Batterij-gevoede aan/uit-thermostaat 10) 0-10 Volt regeling

\*\* IPX4D bij afvoercategorie B<sub>2s</sub> en B<sub>3s</sub>

**XL in cascade**

Een gekoppeld systeem waar de XL -ketels samen met de hydraulische systemen een superzuinige en efficiënte installatie vormen. Zo is het mogelijk om met slechts 8 XL cv-ketels een vermogen van 960 kW te realiseren!



			COMFORT BOILERS			
TYPE			QBV/QBH 110	CBS 150	CBS 200	CBS 300
Q15S	in combinatie met boiler:	l/min [38°]	15	20	23	
Q25S	in combinatie met boiler:	l/min [38°]	18	21	27	
Q38S	in combinatie met boiler:	l/min [38°]	21	25	29	42
Q51S	in combinatie met boiler:	l/min [38°]		27	32	45
Q15S	in combinatie met boiler:	l/min [60°]	8,5	11	13	
Q25S	in combinatie met boiler:	l/min [60°]	10	12	15	
Q38S	in combinatie met boiler:	l/min [60°]	12	14	16	24
Q51S	in combinatie met boiler:	l/min [60°]		15	18	25
Gewicht netto (gevuld)	kg		62 [168]	47 [192]	52 [248]	66 [362]
Boilerinhoud	liter		104	143	194	294

Uw **ATAG** installateur:

# Productoverzicht





		Q-SERIE - QCC		Q-SERIE - Q							A-SERIE				I-SERIE					
TYPE		Q25CC	Q30CC	Q25C / Q25C <sup>PLUS</sup>	Q38C / Q38C <sup>PLUS</sup>	Q51C	Q15S	Q25S / Q25S <sup>PLUS</sup>	Q38S / Q38S <sup>PLUS</sup>	Q51S	Q60S	A203C	A244CL V	A285C	A285EC	i20C	i22EC	i30C	i32EC	i24S
Rendement EN677 / EN15502	%	110,3 / 99,3	109,9 / 98,9	110,3 / 99,3	109,9 / 98,9	109,7 / 98,7	110,8 / 99,7	109,7 / ?	109,9 / 98,7	10,7 / 98,9	109,7 / 98,9	109,7 / 98,7	109,9 / 98,9	109,6 / 98,6	109,6 / 98,6	99	99	99	99	99
Belasting verwarming	kW	22,5	27	22,5	34,2	45,9	13,5	22,5	34,2	45,9	54	18	21,6	25,3	25,3	18	19,8	27	28,8	22
Belasting sanitair	kW	22,5	34,2	31,5	34,2	45,9						23,4	29	34,2	34,2	28,7	28,3	34,5	37,9	
Vermogensbereik	bij 80/60°C (G20)	4,4 - 22,1	6,1 - 26,5	6,1 - 22,1	6,1 - 33,6	8,8 - 44,9	4,4 - 13,2	4,4 - 22,1	6,1 - 33,6	8,8 - 44,9	8,8 - 52,8	4,4 - 17,7	4,4 - 21,2	6,1 - 24,8	6,1 - 24,8	4,4 - 17,7	4,4 - 19,4	6,1 - 26,5	6,1 - 28,3	4,4 - 21,6
	bij 50/30°C (G20)	5 - 23,9	6,8 - 28,6	6,8 - 23,9	6,8 - 36,3	9,9 - 48,7	5 - 14,4	5 - 23,9	6,8 - 36,3	9,9 - 48,7	9,9 - 57,3	4,8 - 19,3	4,8 - 23,2	6,7 - 27,2	6,7 - 27,2	4,9 - 19,5	4,9 - 21,4	6,7 - 29,2	6,7 - 31,2	4,9 - 24
Beschermingsgraad		IPX00	IPX00	IPX00	IPX00	IPX00	IPX00	IPX00	IPX00	IPX00	IPX00	IPX40**	IPX40**	IPX40**	IPX40**	IPX40**	IPX40**	IPX40**	IPX40**	IPX40**
Afmeting B x H x D	cm	60 x 155 x 64	60 x 155 x 64	84 x 68 x 38,5	84 x 68 x 38,5	100 x 68 x 38,5	50 x 68 x 38,5	50 x 68 x 38,5	50 x 68 x 38,5	66 x 68 x 38,5	66 x 68 x 38,5	50 x 65 x 39,5	50 x 65 x 39,5	50 x 65 x 39,5	50 x 65 x 39,5	44 x 70 x 27,6	44 x 76,4 x 27,6	44 x 70 x 27,6	44 x 76,4 x 27,6	44 x 70 x 27,6
Gewicht (leeg)	kg	96	126	79	84	94	50	50	53	64	64	33	37,4	37	43	32	34	35	37	31
Warmwatervoorziening	liter	ja, 100 liter	ja, 100 liter	ja, 14 liter	ja, 25 liter	ja, 25 liter	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	ja, doorstroom	ja, doorstroom	ja, doorstroom	ja, doorstroom	ja, doorstroom	ja, doorstroom	ja, doorstroom	ja, doorstroom	optioneel
Warmwaterhoeveelheid (bij 35°C)	l/min	27	31	15	19	26						13	16,5	19	22	15	16	20	24	
Klaar voor zonne-energie		•	•	•••	••••	••••	•	•	•	•	•	•••	••••	••••	••••	•••	••••	••••	••••	•
Modulerende ketelpomp		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Economizer																				
Thermostaat aansluitmogelijkheden *		1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	1)2)3)6)8)9)	3)4)5)6)9)	3)4)5)6)9)	3)4)5)6)9)	3)4)5)6)9)	3)4)5)6)7)9)	3)4)5)6)7)9)	3)4)5)6)7)9)	3)4)5)6)7)9)	3)4)5)6)7)9)
Tapprofiel		XL	XL	L	XL	XL						L	XL	XL	XXL	XL	XXL	XXL	XXL	
Energielabel ruimteverwarming		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energielabel warm tapwater		A	A	A	A	B						A	A	A	A	A	A	A	A	A

\* Thermostaten 1) BrainQ 2) MadQ 3) WiZe 4) MadZ 5) BrainZ 6) One 7) OpenTherm 8) Potentiaal vrij aan/uit-thermostaat 9) Batterij-gevoede aan/uit thermostaat 10) 0-10 Volt regeling | \*\* IPX00 bij afvoercategorie B<sub>23</sub> en B<sub>33</sub> | \*\*\* In combinatie met aansluitset zonneboiler

VANAF  
VORDEMER  
2017



		Q-SOLAR				ALEC	ZONNEBOILER-COMBINATIES							
TYPE		Q25SC200N	Q38SC200N	Q25SC380N	Q38SC380N	A244CL V ALEC 200L 300L	Econorm 120/2,5	Econorm 200/5	CBSolar 120/2,5	CBSolar 200/5	CBSolar 300/7,5	CBHotTop 200/2,5	CBHotTop 300/5	CBHotTop 400/7,5
Rendement EN677 / EN15502	%	110,3 / 99,2	109,9 / 98,9	110,3 / 99,2	109,9 / 98,9	109,9 / 98,9								
Belasting verwarming	kW	22,5	34,2	22,5	34,2	21,6								
Belasting sanitair	kW	22,5	34,2	22,5	34,2	29								
Vermogensbereik	bij 80/60°C (G20)	4,4 - 22,1	6,1 - 33,6	4,4 - 22,1	6,1 - 33,6	4,4 - 21,2								
	bij 50/30°C (G20)	5 - 23,9	6,8 - 36,3	5 - 23,9	6,8 - 36,3	4,8 - 23,2								
Afmeting B x H x D	cm	51 x 188 x 89,5	51 x 188 x 89,5	66 x 186 x 104	66 x 186 x 104	116 x 182 x 52**	ø63 x 91 (I)	ø63 x 132 (I)	ø56 x 98 (h)	ø61 x 125 (h)	ø61 x 178 (h)	ø56 x 160 (h)	ø61 x 178 (h)	ø74 x 155 (h)
Totaalgewicht (leeg / gevuld)	kg	125 / 328,5	128 / 333	148 / 531,5	151 / 536	90,4 / 295,4	20 / 139	33 / 229	22 / 140	35 / 229	47 / 347	35 / 235	53 / 353	70 / 470
Aantal collectoren	2,5m <sup>2</sup>	2	2	3 / 4	3 / 4	2 / 3	1	2	1	2	3	1	2	3
Warmwatervoorziening	liter	ja, 80 liter	ja, 80 liter	ja, 150 liter	ja, 150 liter	ja, doorstroom								
Warmwaterhoeveelheid (bij 38°C)	l/min	24	25	30	31,4	19***	afh. combiketel	afh. combiketel	afh. combiketel	afh. combiketel	afh. combiketel	9,7***	16,5***	16,5***
Klaar voor zonne-energie		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inhoud zondeel		120	120	230	230	200 300	120	194	118	194	300	120	200	300
Modulerende A-label pomp		•	•	•	•	•								
Economizer														
Materiaal boiler		inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox	inox
Thermostaat aansluitmogelijkheden *		1)2)8)9)	1)2)8)9)	1)2)8)9)	1)2)8)9)	3)4)5)6)7)9)								

\* Afhankelijk van de gekozen combinatie is het pakketlabel variërend van A t/m A+++  
\* Thermostaten 1) BrainQ 2) MadQ 3) WiZe 4) MadZ 5) BrainZ 6) One 7) OpenTherm 8) Potentiaal vrij aan/uit-thermostaat 9) Batterij-gevoede aan/uit thermostaat 10) 0-10 Volt regeling | \*\* IPX00 bij afvoercategorie B<sub>23</sub> en B<sub>33</sub> | \*\*\* In combinatie met aansluitset zonneboiler